

ZS[®] AITOUCH[™]

IP66

AI-8000

**PROFESSIONAL FM
TRANSCEIVER**

7種顏色背光燈 / 自動中轉 / 手電照明功能
7 Backlight Colors / Automatic Repeater Shift
Flashlight Illumination

5W





電池扣實用
新專利號:
201220584569.3



電池扣實用
新專利號:
201220584567.4



電池密封圈實用
新專利號:
201220584560.2

- 2X240組記憶信道
- A/B段功能獨立操作
- ANI個人身份識別碼
- 寬窄帶設置
- 亞音掃描
- 2音5音邊解碼(選購件)
- DTMF雙音頻邊解碼
- 群呼、組呼、選呼功能
- 遙量、遙獎通話功能
- 收、發、守候三種背光燈選擇
- 10組記憶調頻收音機信道
- 夜間照明功能
- 聲控發射功能
- 中英文語音提示
- IP66防水保護功能

技術參數

一般規格	
頻率範圍	430-432MHz 144-146MHz
信道數量	240
信道間隔	25KHz
調製方式	FM
天線阻抗	50Ω
頻率穩定度	±2.5PPM
工作溫度	-20°C~+60°C
供電電壓	7.4 DV
電流消耗	0.3A或更低(接收); 1.5A或更低(發射)
尺寸(長×寬×高)	
重量	125克
符合美國軍用標準 (MILSTD-810C/D/E)	
Transmitter(EIA-RS STANDARD)	
發射部(按照EIA-RS 316B標準測定)	
載波輸出功率(高功)	≤5W
調制限制	≤5KHz
占用寬帶	≤16KHz
雜散射頻分量	≤-58dB
鄰道功率	≤-65dB
側波調頻	≤-35dB
調頻失真	≤5%
接收部	
接受可用靈敏度	≤-120dBm
音頻輸出功率	≥0.7W
音頻輸出阻抗	8歐姆
音頻失真	≤5%
互調抗擾性	≥55dB
雜散響應抗擾性	≥55dB
調頻接收寬帶	≥2×5KHz

配件



聚合物鋰電池
Polymer Li-ion battery



充電座
Desktop charger



電源适配器
Power adapter



天線
Antenna



背夾
Belt clip



吊繩
Strap