



PROFESSIONAL TWO-WAY RADIO

專業雙頻·防水對講機



採用日本功率晶體
保證足5W
雙功率晶體設計
V/U訊號獨立處理
V、U雙通道工作
雙顯示，雙守候

F-50VU

生產する日本の技術



台灣製造



功能特點



防水等級達 IP65



+1750Hz選擇



菜單操作模式



107組DCS/50組CTCSS



顯示模式選擇



載波/時間/搜索

SCAN模式選擇



電量顯示/提示



靜噪級別設置



頻道報號

語音頻道報號



TIME OUT

超時定時器



低電量提示



高低功率可調



繁忙信道鎖定



聲控

VOX功能



頻道優先掃描

技術規範

頻率範圍	F50V 144 146 MHz
	F50U 430-432 MHz
發射功率	5W
記憶頻道	199
電池容量/電壓	1500mAh/7.4V
天線阻抗	50 Ω
調制方式	調頻
最大頻偏	≤ 5KHz
殘波輻射	≥ 60dB
互調抗干擾	≥ 50dB
接收靈敏度	0.2 μV (W) / 0.5 μV (N)
靜噪靈敏度	0.15 μV (W) / 0.2 μV (N)
音頻功率	450mW
外形尺寸	100X57X35 mm

台灣製造
品質優良