



PROFESSIONAL FM HANDHELD TRANSCEIVER

專業手持調頻無線對講機

HZ-6

- 緊急呼叫功能 •
- 省電功能 •
- 第16頻道掃描功能 •

Fan Yu
泛宇國際





鋁合金材質框架

內部採用了高強度的鋁合金框架，提高了對講機的抗摔、抗壓性能，同時進一步輕量化了對講機，還提升了對講機的散熱性能，解決了其他對講機出現長時間對講機發熱高的問題。



ABS + PC

堅固的外殼，抗摔、抗壓、耐高溫，堅固耐用抗跌落，電器性能優良，具有強悍生命力！



高傳真音質喇叭

採用Φ36mm喇叭輸出音量大，高傳真音質，優美動聽，具有清晰、細膩、洪亮的特點。



輸出功率大

5W強功率輸出，信號穿透力極強，傳輸距離遠，足以應付一切複雜環境，滿足各種商業用途。

主要功能特點：

- 16個半雙工頻道
- CTCSS (50個)/DCS (107)組
- 緊急呼叫功能
- 省電功能
- 低電壓警告功能
- 寬窄帶選擇
- 頻率間隔可選：5K / 6.25K / 10K / 12.5K / 25K
- 第16頻道自動掃描功能
- 繁忙頻道禁止發射功能
- TOT限時發射功能
- 電腦編程功能



標準技術規格

一般規格	SPECIFICATION
頻率範圍	400-470MHz
頻道數量	16個頻道
頻道間隔	25/10/12.5KHz
電源電壓	DC 7.4V±20%
頻率穩定度	±2.5 ppm
工作溫度範圍	-25℃ ~ +55℃
天線阻抗	50Ω
外形尺寸 (寬X高X厚)	60x107x37mm (不含天線)
重量 (淨重)	115g (含天線、電池)
發射部分 TRANSMITTER	
射頻輸出功率	UHF: 4W/1W
調制方式	16k φ F3E/8k φ F3E
調制限制	±5kHz/±2.5kHz
音頻失真	≤5%
剩餘調頻	-40dB/-35dB
鄰道功率	-70dB/-60dB
雜波與諧波	-3dBm < 1GHz -3dBm > 1GHz
接收部分 RECEIVER	
接收靈敏度	≤0.18uV/0.22uV
鄰道選擇性	≥70dB/60dB
互調抗擾性	≥60dB
雜散抗擾性	≥70dB
雜信比	≥45/40dB
音頻輸出功率	500mW
音頻失真	≤5%


※以上規格均按照TIA/EIA-603標準測試，由於技術的不斷發展，以上規格數據若有變更，恕不另行通知。



天線 (1支)



充電器 (1套)



Li-ion電池組 (1塊)



防塵蓋 (1個)



皮帶夾 (1個)



使用說明書 (1本)