

HIGH POWER

超大輸出功率對講機

High Output Power FM Two Way Radio

防塵・防淋・抗摔

防水等級
IP55

Dust Proof • Rain Proof • Shock Proof



波宇國際

High Output Power FM Two Way Radio

Frequency UHF: 467.5125-467.675 MHz

HZ-A800

CTCSS(104)/DCS(50) ■ 半双工信道 ■ PTT ID

- 高低功率可選擇
- 語音優美功能
- 頻道鎖定功能
- 支持標準和非標準音頻編解碼
- 電池電量提示
- 先進的語音壓縮技術
- 電池省電功能
- 頻道掃描/優先頻道掃描
- 軟件鎖、寫頻加密功能



—無線電著名品牌—

主要功能特點：

- 頻道容量: 16個半雙工信道
- 先進的語音壓縮技術
- 電池電量提示
- 高低功率可選擇
- 頻道鎖定功能
- 電池省電功能
- 支持標準和非標準音碼解碼
- 寬窄帶兼容 (25/12.5kHz)
- 軟件鎖、寫頻加密功能
- PTT ID身份識別碼功能
- 可編程側鍵功能
- 語音密話功能
- 頻道掃描/優先頻道掃描

主要技術參數：

一般規格	
頻率範圍	467.5125 ~ 467.675MHz / 400 ~ 470MHz
頻道數	14組 / 16組
頻道間隔	25/12.5kHz
工作電壓	7.4V
頻率穩定度	± 2.5ppm
工作溫度範圍	-25°C ~ +55°C
天線阻抗	50Ω
外型尺寸 (高×寬×深)	137mm x 61mm x 40mm
重量 (含天線和電池)	260g
發射部分	
輸出功率	<1W / 10W
調制方式	16kΦF3E/8kΦF3E
調制限制	± 5kHz / ± 2.5kHz
音頻失真	≤5%
剩餘調頻	-40dB / -35dB
靜噪功率	-70dB / -60dB
雜波與雜波	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
接收部分	
接收靈敏度	≤0.18uV/0.22uV
靜噪選擇性	≥70dB/60dB
互調	≥60dB
雜散響應抑制	≥70dB
信噪比	≥50 / 45dB
音頻輸出功率	0.5W
音頻失真	≤5%

*以上規格均按照TIA/EIA-603標準測試。由于技術的不斷發展，以上指標數據若有變更，恕不另行通知。

主要配件：



天線



電池




開關電源



充電座



皮帶夾



皮帶夾螺絲



說明書



吊繩