

SFE[®]

對講機聽得更清、更遠...

小巧堅固，流綫外形設計

S510



- 遙斃功能
- 繁忙鎖定
- 自動省電功能
- 防雨淋防塵設計



- 聲控功能
- 信道語音報號
- 緊急報警功能
- 功率：5W/1W（可選）

Fan Yu
泛宇國際



對講機聽得更清、更遠...

小巧堅固，流綫外形設計

一般規格

頻率範圍	136-174MHZ	350-390MHZ	430-470MHZ	400-440MHZ
信道數量	16個			
信道間隔	25KHZ/12.5KHZ			
信道步進	5, 6.25KHZ			
工作電壓	7.5V DC ± 10%			
電池工作時間	S510 鋰電池 (1200mAH) 約 10小時按5-5-90計			
工作溫度	-30°C至 +60°C			
頻率穩定度	± 2.5ppm (-30°C至 +60°C)			
天綫阻抗	50Ω			
外型尺寸	55 x 31.5 x 99 mm (不包括凸出部分)			
重量	218克 (包括電池組及天綫)			

發射部分

頻率誤差	$\leq 5 \times 10^{-6}$
載波輸出功率	$\leq 5W$
調制限制	$\leq 5KHz$
鄰道功率	$\geq 65dB$
雜散射頻分量	$\leq 7.5\mu W$
調制特性	每倍頻程遞增6dB (300Hz-3000Hz)
占用帶寬	$\leq 16KHz$
音頻失真	$\leq 5\%$

接收部分

參考靈敏度	$\leq 0.2\mu V$ (信納比: 12dB)
共信道抑制	$\geq -8dB$
鄰道選擇性	$\geq 55dB$
雜散響應抗擾性	$\geq 55dB$
互調抗擾性	$\geq 55dB$
音頻響應	每倍頻程遞增6dB (300Hz-3000Hz)
阻塞特性	$\geq 85dB$
音頻失真	$\leq 5\%$

由于技術不斷地發展，以上數據有可能變更，恕不預先通知。