SD690

高功率無線對講機

- 16個信道
- VOX聲控功能
- PC機讀寫功能
- 射頻功率輸出10W/5W可選
- 全段機型設計（VHF/UHF）
- 采用Φ40mm喇叭，强大的音頻輸出功率
- 寬窄帶（25KHZ/12.5KHZ）可選
- 内置CTCSS/DQT編解碼及非標亞音頻

Fan Yu 泛宇國際

功率: 10W

防塵防水IP66
美國軍用標準
(MIL-STD-810 C/D/E/F/G)

SFE

Fan Yu 泛宇國際

SD690
高功率無線對講機

SFE

功能特點

- 16個信道
- VOX聲控功能
- PC機讀寫功能
- 全段機型設計（VHF/UHF）
- 寬窄帶（25KHZ/12.5KHZ）可選
- 射頻功率輸出10W/5W可選
- 内置CTCSS/DQT編解碼及非標亞音頻
- 采用Φ40mm喇叭，强大的音頻輸出功率

標準配件

電池組 (標配: 2200mAh) (選配: 2800mAh)

充電座

天線

電源適配器

背夾

手提繩

技術參數

整機部分

頻率範圍	136–174MHz 403–470MHz
信道數量	16个
信道間隔	25KHz/12.5KHz
工作電壓	7.4V DC ± 10%
天綫阻抗	50Ω
外型尺寸	53 × 28 × 116mm(不包括凸出部分)
重　　量	约265g(包括電池組及天線)

發射部分

載波頻率容限	≤5 × 10^{-6}
載波輸出功率	≤5W
調制限制	≤5KHz
調制特性	± 3dB
音頻失真	≤5%
鄰道功率	≥65dB
雜散射頻分量	≤7.5 μW
占用帶寬	≤16KHz

接收部分

參考靈敏度	12dB(SINAD)0.18 μV
音頻失真	≤5%
音頻響應	–10~2dB
共信道抑制	≥–8dB
鄰頻道選擇性	≥55dB
互調抗擾性	≥55dB
雜散響應抗擾性	≥55dB
阻塞特性	≥85dB

◎注：以上參數如因技術改進而有變動，恕不另行通知。

Fan Yu 泛宇國際