

KENWOOD

VHF/UHF 手持無線電對講機

TK-2107/3107




最佳的通訊利器

KENWOOD TK-2107/3107 不僅提供您堅固耐用，更容易操作的全功能通訊，合理的價格更使您的工作更上一層樓。

符合美國**MIL-STD 810 C/D/E**各項軍用規格設計，不論是哪個地方，將提供您最完美的通訊效果。

16 頻道及 QT/DQT 防干擾裝置

本機提供16 通訊頻道，每一頻道皆可提供不同的QT/DQT 防干擾裝置，避免不需要的訊號干擾。



堅固設計

KENWOOD TK-2107/3107 完成美國 MIL-STD 810 C/D/E 各項軍用雨水、溼度、粉塵、震動、摔落環境測試，堅固耐用的鋁合金防水機座、提供你更長久的使用時間。



軍用環境標準	MIL-STD 810C	MIL-STD 810D	MIL-STD 810E
雨水	506.1/Proc. II	506.2/Proc. II	506.3/Proc. II
溼度	507.1/Proc. II	507.2/Proc. II	507.3/Proc. II
粉塵	510.1/Proc. I	510.2/Proc. I	510.3/Proc. I
震動	514.2/Proc. VIII, X	514.3/Proc. I	514.3/Proc. I
摔落	516.2/Proc. I, II, V	516.3/Proc. I, IV	516.4/Proc. I, IV

寬/窄頻設定

寬/窄頻設定，提供您不同的需求設定。

持續發射時間限制

此功能提供你避免長時間持續發射、能保持電力及降低頻道之阻塞率。

省電功能

沒有接收或發射一段時間後，此功能會自動啟動進入睡眠模式，達到更省電功能。

雙色 LED

內藏雙色 LED，發射呈現紅色，接收呈現綠色，讓你容易分辨。



低電壓警告

當內藏紅色 LED 閃爍時代表電力不足，需要充電。

Optional Accessories

KNB-14
標準可充式鎳鎘電池
(7.2 V, 600 mAh)



KSC-15
座式充電器



KMC-17
業務型手持喇叭麥克風



KBH-8
快卸式皮帶扣



KNB-15A
高容量可充式鎳鎘電池
(7.2 V, 1100 mAh)



KSC-16
座式快速充電器



KMC-21
簡潔型手持喇叭麥克風



KWR-1
防水袋



KNB-20N
高容量可充電鎳氫電池
(7.2 V, 1600 mAh)



KSC-24
鎳氫電池用快速充電器



KHS-1
頭戴聲控手持喇叭麥克風



KRA-14
VHF 天線



KRA-15
UHF 天線



Certain accessories may not be available in all markets.

Specifications

	TK-2107	TK-3107
GENERAL		
Frequency range	136 ~ 174 MHz **	400 ~ 420 ** 450 ~ 470
Channels	16 channels	
Channel spacing Wide/Narrow	25 kHz/12.5 kHz	
PLL step	5 kHz, 6.25 kHz	
Battery voltage	7.5 V DC ± 20 %	
Battery life KNB-15A (1100 mAh)	More than 8 hours on 5-5-90 duty cycle	
Operating temperature range	-30° C ~ +60° C	
Frequency stability (-30° C ~ +60° C)	±0.0005 %	±0.00025 %
Antenna impedance	50 Ω	
Channel frequency spread	38 MHz	20 MHz
Dimensions (W x H x D) [projections not included]	58 x 125.5 x 35 mm with KNB-15A battery	
Weight (net)	380 g with KNB-15A battery, antenna and belt hook	

	TK-2107	TK-3107
RECEIVER		
Sensitivity (12 dB SINAD) Wide/Narrow	0.25 μV/0.28 μV	
Selectivity Wide/Narrow	70 dB/60 dB	
Intermodulation distortion Wide/Narrow	65 dB/60 dB	
Spurious response	65 dB	60 dB
Audio output	500 mW with less than 10% distortion	
TRANSMITTER		
RF power output	5 W	4 W
Spurious response	65 dB	
Modulation Wide/Narrow	16K0F3E/11K0F3E	
FM noise Wide/Narrow	45 dB/40 dB	
Audio distortion Wide/Narrow	Less than 5%	

** 以上各項規格、各國規格稍有不同，若有更改恕不通知。

經銷商：



KENWOOD CORPORATION

14-6, 1-chome, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-8501, Japan

台灣區進口代理商

大王電器廠股份有限公司
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.

