



技術規格

型號	C-168	
頻率範圍	UHF	405MHz-480MHz
頻道數量	199	
頻道間距	5/6.25/12.5/25KHz	
電池電壓	7.2V DC±15%	
溫度範圍	-20°C~+60°C	
頻率穩定	±5PPM	
電池容量	1300MA (鋰電池)	

發射部指標

射頻輸出功率	>4W (high power) <1.5W (low power)
調頻	
音頻失真	<10%
調製頻偏	±5KHz (wide band)
雜散射頻分量	>55dB
FM 噪音	>40dB

接收部指標

靈敏度 (12dB SINAD)	0.25 μV (wide band) 0.25 μV (narrow band)
選擇性	≥55dB
互調	>55dB
雜散回應抗擾性	>55dB
音頻輸出功率	500mW when Distortion Less Than 10%

性能特徵:

- 功能表模式
- 50 組模擬啞音頻
- 107 組數位啞音頻
- 聲控功能：16 級可調
- 呼叫鈴聲選擇：8 類+1750HZ
- 液晶顯示幕/鍵盤鍵入
- 5/6.25/10/12.5/25KHz 頻道間隔相容
- 高低功率控制
- 靜噪級別設置
- 低電警告
- 超計時器
- 頻道掃描
- 鋰電池組

標準配件: 充電座、充電器、背夾、電池、天線、挽繩





技術規格

型號	C-168	
頻率範圍	VHF	144MHz-146MHz
頻道數量	199	
頻道間距	5/6. 25/12. 5/25KHz	
電池電壓	7. 2V DC±15%	
溫度範圍	-20°C~+60°C	
頻率穩定	±5PPM	
電池容量	1300MA (鋰電池)	

發射部指標

射頻輸出功率	5W (high power) 1. 5W (low power)
調頻	
音頻失真	<10%
調製頻偏	±5KHz (wide band)
雜散射頻分量	>55dB
FM 噪音	>40dB

性能特徵:

- 功能表模式
- 50 組模擬啞音頻
- 107 組數位啞音頻
- 聲控功能：16 級可調
- 呼叫鈴聲選擇：8 類+1750HZ
- 液晶顯示幕/鍵盤鍵入
- 5/6. 25/10/12. 5/25KHz 頻道間隔相容
- 高低功率控制
- 靜噪級別設置
- 低電警告
- 超計時器
- 頻道掃描
- 鋰電池組

接收部指標

靈敏度 (12dB SINAD)	0. 25 μ V (wide band) 0. 25 μ V (narrow band)
選擇性	≥55dB
互調	>55dB
雜散回應抗擾性	>55dB
音頻輸出功率	500mW when Distortion Less Than 10%

標準配件: 充電座、充電器、背夾、電池、天線、挽繩

