



S125/S128

輕巧型對講機

- 中英文信道語音播報
- 自動省電功能
- 側鍵功能可編程
- 大容量鋰電(1800mAh)
- 繁忙禁發功能



S125/S128 輕巧型對講機

功能特點 >

- 輸出功率：2W
- 繁忙鎖定
- 中英文語音播報
- 信道鎖定功能
- 繁忙禁發功能
- 自動省電功能
- 手電筒功能
- 倒頻功能
- 脫網功能

技術參數 >

整機部分		發射部分		接收部分	
頻率範圍	403~470MHz	載波頻率容限	$\leq 5 \times 10^{-6}$	參考靈敏度	12dB(SINAD)0.18 μ V
信道數量	16個	載波輸出功率	≤ 2 W	音頻失真	$\leq 5\%$
信道間隔	12.5KHz/25KHz	調制限制	≤ 5 KHz	音頻響應	+2dB~-10dB
工作電壓	3.7V DC	音頻失真	$\leq 5\%$	共信道抑制	≥ -8 dB
電池容量	1800mAh	調制特性	± 3 dB	鄰頻道選擇性	≥ 55 dB
天線阻抗	50 Ω	鄰道功率	≥ 65 dB	互調抗擾性	≥ 55 dB
外型尺寸	46 x 27 x 99mm (不包括天線部分)	雜散射頻分量	$\leq 7.5 \mu$ W	雜散響應抗擾性	≥ 55 dB
重量	約135g (包括電池組及天線)	占用帶寬	≤ 16 KHz	阻塞特性	≥ 85 dB

◎注：以上參數如因技術改進而有變動，恕不另行通知。

標準配件 >



電池組



天線



電源适配器



背夾



手繩繩